



0615

Deklaration gældende fra: 25.08.2014			Udgave nummer: 4		
Producent: Eigil Jensen A/S Stilbjergvej 2 7190 Billund  04  0615-CPD-9967			Produktionssted:  Vandel grusgrav Nordre Ringvej 7184 Vandel		
DS/EN 12620 og DS2426 tilslagmateriale til beton			Vasket og sorteret bakkemateriale Smeltevandsaflejring. Sand, 0-2 mm, kl. E		
Standard.	Egenskab.	Kategori.	Bånd		Forventelig værdi
EN 933-1	Kornstørrelse	(0/2)	4 mm	100	100
			2,8 mm	98 - 100	100
		Gr 85	2 mm	95 - 100	100
			1 mm	80 - 90	85
			0,5 mm	46 - 56	52
			0,25 mm	8 - 18	14
			0,125 mm	0 - 4	2
			0,063 mm	0 - 3	1
EN 1097-6	Korndensitet	(kg/m <sup>3</sup> )	2570-2650	2610	
EN 933-1	Indhold af finstof	F <sub>3</sub>	0-3	1	
EN 1097-6	Vandabsorption	(% WA)	0,1-0,5	0,2	
EN 1744-1	Organiske stoffer		Lysere		
TK 84	Alkalisk reaktivitet	ml/kg	≤ 0,2	0,12	
Teststrips	Kloridindhold	%	≤ 0,005	≤ 0,005	
(udregnet)	Alkaliindhold	%	≤ 0,005	≤ 0,005	

EF overensstemmelseserklæring

Ovenstående tilslag opfylder kravene i DS/EN 12620, ZA, og DS2426, (5.2.3)

Indehaver: Kim Jensen